



УДЛИНИТЕЛЬ

ECONNECT Серия: GARDENLINE
Модель: US1-2x0,75-20 (US1)

20м

IP44

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ
НАГРУЗКИ ПОЛНОСТЬЮ
РАЗМОТАЙТЕ ПРОВОД!

PVC 2 x 0,75мм²

1300Вт

650Вт

Полностью размотан

Полностью смотан

6А / 250В~

И изготовитель: ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАРТНЕР-ЭЛЕКТРО»
142438, Россия, Московская область, Ногинский район, поселок Затишье,
территория «Технопарк Успенский», дом 11.

СДЕЛАНО
В РОССИИ

ГОСТ
провод



Арт.: 007.002



4606297000950



ПАСПОРТ

Удлинитель электрический в смотках, на рамках и на катушках
серии: GARDENLINE, POWERLINE, PROFILINE

Назначение изделия. Удлинитель предназначен для присоединения бытовых электрических приборов к электрической сети переменного тока напряжением до 250В – номинальной частоты 50 Гц.

Комплектность: Удлинитель электрический – 1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт. Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики. Изделие изготовлено с применением провода марки PVC. В зависимости от модификации удлинителя может комплектоваться встроенным термовыключателем, защитой по стандарту IP 44, а также может быть намотан на катушку/раму, обеспечивающую удобство сматывания/разматывания, переноски и хранения.

Изделие сертифицировано.
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Изделия изготавливаются по ТУ 3464-001-1127746406842-2012.

Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.
Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически-активных и влажных средах, а так же подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.

При подключении максимально допустимой нагрузки разматывайте провод!

ВНИМАНИЕ! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызвать возгорание изоляции кабеля!

Меры безопасности.

- Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
- Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
- Не подключайте к удлинителю оборудование, превышающее номинальную мощность удлинителя.
- Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
- При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.
- Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускаяйте его в воду.
- Запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических повреждений.

При обнаружении неисправности изделия обратитесь в сервисный центр по ремонту бытовых электроприборов.

Утилизация Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

Транспортировка и хранение. Транспортировка и хранение изделия должны осуществляться в упаковке с соблюдением мер предосторожности механических повреждений и воздействий атмосферных осадков.

Изготовлено по заказу ООО «Лепсе ТНП» 610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24, корп. 14, оф. 102
Завод-изготовитель ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАРТНЕР-ЭЛЕКТРО», 142438, Россия, Московская область, Ногинский район, поселок Затишье, территория «Технопарк Успенский», дом 11

Служба по работе с потребителями: ООО «Лепсе ТНП», 610016, Россия, г. Киров, Октябрьский пр-кт, 24, корп. 14, оф. 102

Срок службы: 5 лет (с момента продажи)
Гарантия: 2 года (с момента продажи)

Серия	GARDENLINE, POWERLINE, PROFILINE		
	UG, UG, UK, US1, US2	UG, UG, UK, US1, US2	UG, UG, UK, US1, US2
Модель			
XX-длина провода в формате XX м. Например, US1-2x0,75-10м.	US1-2x0,75-XX UK-2x0,75-XX* US2-2x0,75-XX*	US1-2x1,XX* UK-2x1,XX* UG-2x1,XX*	US1-3x1,5-XX* UK-3x1,5-XX* UG-3x1,5-XX* US1-3x2,XX* UK-3x2,XX* UG-3x2,XX*
Номинальная частота сети, Гц	50		
Номинальное напряжение переменного тока, В	250		
Номинальный ток, А	6	10	16
Нагрузка подключаемых приборов в полностью размотанном виде, Вт	1300	2200	3500
Нагрузка подключаемых приборов в полностью смотанном виде, Вт	650	1100	1750
Тип провода	PVC		
Температура эксплуатации и хранения, С	от -25 до +40		
Относительная влажность, %, не более	85		
Срок службы, лет	5		

Дата изготовления июль 2022

