



 ЛЕПСЕ

Шланг ПОЛИВОЧНЫЙ

Изготовлен из
светотермостабилизированного
материала, препятствующего
образованию
сине-зеленых водорослей

длина

20 ±0,5м

диаметр

20 ±1мм



Шланг поливочный 20 (в) ОСТ 6-19-64-95

Шланг предназначен для подачи воды температурой от +5°С до +55°С от трубопровода с давлением воды до 4 кгс/см² при проведении хозяйственных работ, связанных с поливом растений, мытьем инвентаря, помещений, тротуаров, автомашин и др.

Шланг не предназначен для подачи питьевой воды

Перед использованием шланг необходимо аккуратно размотать и разложить на земле без резких перегибов и изломов.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев

со дня продажи через розничную сеть.

При отсутствии штампа магазина и даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня изготовления шланга. Хранить шланг следует при температуре не ниже минус 10°С при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Срок службы 3 года.

При достижении состояния, непригодного для дальнейшей эксплуатации, рекомендуем утилизировать шланг в пункте приема вторичных ресурсов.

Акционерное общество

**«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
610006, РОССИЯ, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24
Тел.:8-800-250-45-15**

<https://shop.lepse.com> e-mail:marketing@lepse.com

Штамп ОТК

Дата продажи

Дата выпуска

Штамп магазина